

Sprays Réglables sur Piquets

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pré-assemblé pour une installation rapide et facile.
- La rotation du bouton permet un réglage simultané du débit et du rayon de projection.
- Disponible en trois types de pulvérisation: Spray à 90°, Spray à 180°, Spray à jet 360° x 18 trous
- Longueurs du piquet avec le tube rigide disponibles: 200 mm et 310 mm pour l'Aquila Jet Spike, 310 mm pour Idra Jet Spike.
- Longueurs du Rigid Riser: 200 mm pour Aquila™ Jet Spike, 300 mm pour Idra™ Spike.
- Le Rigid Riser utilisé avec Idra Spike peut être élevé ou abaissé à l'intérieur du poteau pour s'adapter à la hauteur des plantes irriguées.
- Longueur du tube en PVC flexible: 500 mm.

APPLICATIONS

- Arrosage général des espaces paysagers.

PERFORMANCE							
SPRAY	BASE	PRESSION (bar)	DÉBIT (l/h)	MODE DE PULVÉRISATION			
				Diamètre d'Arrosage (m)		Rayon d'Arrosage (m)	
				360° x 18 trous		180°	90°
Réglable à Maximum 1,5 mm	0,5	0 - 58	0 - 5,0	0 - 1,9	0 - 1,7		
	1,0	0 - 82	0 - 6,8	0 - 2,3	0 - 2,5		
	1,5	0 - 101	0 - 7,9	0 - 2,7	0 - 2,9		
	2,0	0 - 117	0 - 8,2	0 - 3,0	0 - 3,2		
	2,5	0 - 130	0 - 8,4	0 - 3,3	0 - 3,5		

Pression de fonctionnement recommandée à 1,0 bar



Le Rigid Riser peut être élevé ou abaissé à l'intérieur du poteau pour s'adapter à la hauteur des plantes



Idra™ Spike

Montages sur Piquets	Aquila™ Jet Spike						Idra™ Spike			
	200 mm Spike			Astina 310 Spike			310 mm Spike			
Mode de Pulvérisation										
Couleur de la Tête	Noir						Noir	Bleu	Rouge	
Couleur de la Base	Rouge						Noir			
Référence	Sachets	200372	200382	200392	200342	200352	200362	201642	201992	202002
	Vrac	020037	020038	020039	020034	020035	020036	020164	020199	020200
Quantité par Sac	Sachets	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Vrac	200	200	200	150	150	150	150	150	150
Sacs par Carton	Sachets	20	20	20	15	15	15	15	15	15
	Vrac	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Poids par Carton (kg)	Sachets	9,5	9,5	9,5	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3
	Vrac	9,2	9,2	9,2	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1
Connexion d'entrée	Cannelé 4,5 mm									
Dimensions Assemblées	Hauteur	400 mm			510 mm			Extension maximale - 595 mm		
	Largeur	25,2 mm			25,2 mm			25,2 mm		
	Profondeur	17 mm			17 mm			17 mm		
	Poids	41,2 g			47,2 g			47,6 g		
Matériau	Stabilisé anti-UV									

Aquila™ Jet Spike