



## SÉRIE U

### Busés Plastiques double orifices pour tuyères série 1800™

#### APPLICATIONS

Les busés série U sont les premières busés en plastique avec un second orifice pour meilleure uniformité d'arrosage notamment au pied de la tuyère. Son design breveté unique réduit les durées d'arrosage, économise de l'eau et de l'argent, et réduit ainsi le gaspillage.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Busés codés par couleur pour une identification facile de la portée et du secteur
- Orifice supplémentaire pour l'arrosage au pied de la tuyère qui évite les zones sèches autour de la tuyère.
- Technologie Rain Curtain™ pour une meilleure uniformité sur toute la zone arrosée.
- Vis de réglage du débit et de la portée en acier inoxydable
- Peut s'installer sur tous les adaptateurs d'arroseurs Rain Bird.
- Débit proportionnel à la surface arrosée entre familles de busés. Permet plus de flexibilité lors des installations.
- Sachet refermable avec des poches séparées et détachables pour les busés et les filtres

#### SPÉCIFICATIONS

Pression : 1 à 2,1 bars\*

Portée : 2,7 à 4,6 m

#### MODÈLES

Série U-8 : Trajectoire 10°

Série U-10 : Trajectoire 12°

Série U-12 : Trajectoire 23°

Série U-15 : Trajectoire 23°

*\*En cas de haute pression, Rain Bird recommande l'utilisation des tuyères 1800 équipées du système PRS afin de maintenir des performances optimales.*



#### PERFORMANCES

##### Série U-8

	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
U-8F 	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
U-8H 	2,1	2,4	0,23	40	46
	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
U-8Q 	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46

##### Série U-10

	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
U-10F 	1,0	2,1	0,24	52	60
	1,5	2,4	0,30	47	55
	2,0	3,0	0,31	41	48
U-10H 	2,1	3,1	0,37	40	46
	1,0	2,1	0,12	52	60
	1,5	2,4	0,15	47	55
U-10Q 	2,0	3,0	0,15	41	48
	2,1	3,1	0,19	40	46
	1,0	2,1	0,06	52	60
	1,5	2,4	0,07	47	55
	2,0	3,0	0,08	41	48
	2,1	3,1	0,09	40	46

##### Série U-12

	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
U-12F 	1,0	2,7	0,4	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,6	44	51
U-12H 	1,0	2,7	0,2	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,3	46	53
	2,1	3,7	0,3	44	51
U-12Q 	1,0	2,7	0,1	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

##### Série U-15

	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
U-15F 	1,0	3,4	0,6	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
U-15H 	1,0	3,4	0,3	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
U-15Q 	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46



Sachet refermable avec des poches séparées et détachables pour les busés et les filtres

■ 50%  
▲ 50%

