

ACCESSOIRES

COUDE TOURNANT SJ

Modèles

- SJ-506 : 1,3 cm (1/2") fileté x longueur standard de 15 cm (6")
- SJ-506-R : 1,3 cm (1/2") fileté x longueur de 15 cm (6")
- SJ-7506 : 1,3 cm (1/2") x 1,9 cm (3/4") fileté x longueur de 15 cm (6")
- SJ-706 : 1,9 cm (1/2") fileté x longueur de 15 cm (6")
- SJ-512 : 1,3 cm (1/2") fileté x longueur de 30 cm (12")
- SJ-7512 : 1,3 cm (1/2") x 1,9 cm (3/4") fileté x longueur de 30 cm (12")
- SJ-712 : 1,9 cm (1/2") fileté x longueur de 30 cm (12")

Caractéristiques

- La configuration standard possède des coudes pivotants aux deux extrémités pour une polyvalence maximale
- La version de mise à niveau comporte un écrou hexagonal de 21 mm, pour un vissage aisé dans des raccords horizontaux
- Les coudes pivotants brevetés uniques peuvent être installés dans pratiquement n'importe quelle configuration, sans fuites
- Pression nominale de 10 bars ; 1 000 kPa



Coude tournant SJ
longueur de 15 cm et 30 cm

TUYAU FLEXsg

Modèles

- FLEXsg : rouleau de 30 m

Caractéristiques

- Conçu pour résister à la pliure
- Diamètre intérieur : 1,2 cm
- Pression de fonctionnement jusqu'à 5,5 bars ; 550 kPa
- Polyéthylène basse densité linéaire
- Conforme aux normes ASTM D2104, D2239, D2737



Tuyau FLEXsg
30 m

Le tableaux des pertes de pression pour le produit SJ se trouvent à la pag 163