

# Goutteur E1000

## Goutteur démontable en deux pièces

- Canal à large section
- Goutteur à régime turbulent
- Démontable pour une maintenance facile
- Sortie multi-fonction / Goutteur de petite taille



Informations techniques E1000	
Plage Pression de service:	0,8-2,0 bar
Pression (pour calcul du débit):	1,0 bar
Perçage 2mm	
<b>Recommandations filtration: (Basé sur l/h/goutteur)</b>	
<b>I/h</b>	<b>Micron</b>
Tous modèles	130
<b>Conditionnement E1000</b>	
Vendu par sacs uniquement.	
Quantité par sac:	1 000



E1000 - 2,0 l/h



E1000 - 4,0 l/h



E1000 - 8,0 l/h

Goutteur E1000								10
Image	Base	Débit	Sortie	Type de sortie	Min. Qté.	Statut	Code	Prix
	(Couleur)	(l/h)	(Couleur)					(Unité)
	Noir ●	2,00	Marron ●	Multi-Port	1000	Standard	201013383	0,1400
	Noir ●	4,00	Noir ●	Multi-Port	1000	Standard	201013385	0,1400
1	Noir ●	8,00	Vert ●	Multi-Port	1000	Standard	201013386	0,1400

# Goutteur E1000

## E1000 – Longueur maximum de rampe (m) – Terrain plat pression de service: 1,0 bar

Débit & couleur de couvercle	Espacement entre goutteurs	Diamètre du tube (diamètre nominal intérieur en mm)							
		12/9,8		16/13,6		17,8/15,2		20/17,4	
(l/h)	(cm)	7,5%–FV*	10%–FV*	7,5%–FV*	10%–FV*	7,5%–FV*	10%–FV*	7,5%–FV*	10%–FV*
2,0 (Marron)	30	27	30	53	60	68	76	89	101
	50	41	46	79	90	99	112	129	146
	100	70	79	130	147	160	182	206	233
4,0 (Noir)	30	17	19	34	38	43	48	57	64
	50	26	29	50	57	63	71	82	93
	100	44	50	83	94	102	116	131	149
8,0 (Vert)	30	11	12	21	24	27	31	36	41
	50	16	19	32	36	40	45	53	59
	100	28	31	53	60	65	74	84	95

\* FV – Variation de débit

### Facile à nettoyer

Tous les cartons de 1000 goutteurs sont livrés avec un outil de démontage E1000. Il est spécialement conçu pour démonter facilement le goutteur. Une fois ouvert, vous avez un accès total au labyrinthe pour le nettoyer.

E1000 Outil					8
Image		Min. Qté.	Statut	Code	Prix
					(Unité)
	E1000 - Outil de maintenance	1	Custom	101043997	0,5282