

# KITS GOUTTE-À-GOUTTE

Kits : **Résidentiel et municipal**

Débit : **2 à 55 l/min**

## CARACTÉRISTIQUES

- Kit pratique comportant toutes les pièces nécessaires
- Composants de très grande qualité
- Permet de gagner du temps sur l'installation
- Préassemblé
- Période de garantie : 2 ans

## PCZ-101

- Régulation de la pression : 1,7 ou 2,8 bar ; 170 ou 280 kPa
- Débit : 0,11 à 3,4 m<sup>3</sup>/h
- Pression de fonctionnement : 1,4 à 8,3 bar ; 140 à 830 kPa
- Température de fonctionnement : jusqu'à 66 °C
- Maille du tamis en acier inoxydable de 150 mesh ; 100 microns



## PCZ-101

Hauteur : 18 cm

Longueur : 7 cm

Largeur : 26 cm

(25 mm femelle entrée x 20 mm femelle sortie)

## OPTIONS PRÉINSTALLÉES

- Régulateur 1,7 ou 2,8 bar ; 170 ou 280 kPa

## OPTIONS INSTALLÉES PAR L'UTILISATEUR

- Couvercle d'identification des eaux usées (référence 269205)

## SPÉCIFICATIONS DU SOLÉNOÏDE

- Solénoïde 24 V
  - Courant d'appel de 350 mA, courant de maintien de 190 mA, 60 Hz
  - Courant d'appel de 370 mA, courant de maintien de 210 mA, 50 Hz

► = *Tableau de performance PCZ à la page 220*

## CONTRÔLE DES ZONES DE GOUTTE-À-GOUTTE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2

### 1 Modèle

**PCZ-101** = vanne en ligne PGV 1" (25 mm) BSP avec système de filtre HY 100 de 1" (25 mm) NPT

### 2 Options

**25** = Régulateur de 1,7 bar

**40** = Régulateur de 2,8 bar

### Exemples :

**PCZ-101 - 25** = Vanne en ligne PGV 1" (25 mm) BSP avec système de filtre HY100 1" (25 mm) NPT

## PCZ-101 Installé

