

SÉRIE XCZ

Kits de départ ¾" et 1"

- Les kits de départ contiennent tous les éléments nécessaires à la régulation de la pression et du débit, ainsi que la filtration de l'eau, pour une utilisation en arrosage localisé
- Ces kits sont parfaits pour l'arrosage automatique de zones goutte-à-goutte (pilotées par un programmeur 230V ou à pile)
- Nouveau ! Ces kits de départ sont également disponibles avec un solénoïde à impulsion pour fonctionner avec des programmeurs à pile.

CARACTÉRISTIQUES

• Facilité d'installation

- Composés d'une vanne et d'un filtre RBY régulateur de pression
- Simplicité: kit de départ présentant un nombre de pièces très réduit pour une installation facile et une maintenance limitée
- Encombrement limité: permet d'installer un nombre plus important de kits de départ dans un regard de vanne.

• Fiabilité

- Le kit se compose d'une vanne à faible débit ou d'une vanne DV, vannes qui ont fait leur preuve. Le nombre limité de connexions réduit également le risque de fuite à l'installation et sur le long terme.

SPÉCIFICATIONS

Pression: de 1,4 à 10,3 bars

Débit:

¾": 45,4 à 1136 litres/heure; 0,01 à 0,32 l/s

1": 681 à 3407 litres/heure; 0,19 à 0,95 l/s

Filtration: 75 micron

Pression régulée: 2,0 bar (¾")

ou 2,8 bar (1")

MODÈLES

XCZ-075-PRF: Vanne à faible débit ¾"+

Filtre RBY ¾" régulateur de pression

XCZ-100-PRF: Vanne DV 1"+ Filtre RBY

1" régulateur de pression

ICZ-075-TBOS: Vanne à faible débit ¾" avec

solénoïde à impulsion+ Filtre RBY ¾"

régulateur de pression

IXZ-100-TBOS: Vanne DV 1" avec solénoïde

à impulsion + Filtre RBY 1" régulateur de

pression



ICZ-075-TBOS



IXZ-100-TBOS